

CONCEPT F-XL

SAE 0W/30

Syntetisk, högpresterande lågfriktionsmotorolja

Beskrivning

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 är en syntetisk, bränsleekonomisk, högpresterande lågfriktionsmotorolja för bensen- och dieselmotorer med höga krav. Motoroljan ger en mycket tunn och hållbar smörjfilm som skyddar alla delar - även när motorn är avstängd.

Fördelar

- Syntetisk basolja raffinerad med högkvalitativ tillsatsteknik
- Mycket bra skjuvstabilitet
- Bra och jämna driftegenskaper
- Bränsle och CO₂-effektiv
- Enastående slitageskydd i alla driftförhållanden
- Mycket bra kallstartsegenskaper
- Minskar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen

Användningsområden

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 speciellt framtagen för de stränga kraven för bensen- och dieselmotorer tillverkade av Fordkoncernen.

Anmärkningar

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA C2-16; API SN; FORD WSS-M2C950-A;
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007

Safety + Performance

FIAT 9.55535-DS1; FIAT 9.55535-GS1; IVECO 18-1811 SC1 LV;
PSA B71 2312

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gulbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.842
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	48.7
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	195
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥2.9
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-42
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥ 200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-35 / 4440
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK	%	CEC L-40-A-93	10.5
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB
Kristineholmsvägen 12, SE-441 39 Alingsås, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94
nordic@motorex.com, www.motorex.se