



AdBlue®

ADBLUE®

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. Varunamnet AdBlue® ägs och bevakas av VDA. Endast den produkt som produceras enligt och uppfyller ovan nämnda standard får kallas eller märkas med namnet AdBlue®. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken.

Produktinstruktioner

Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är minst 18 mån efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

Varning

Håll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

Hantera AdBlue® på ett säkert sätt och undvik föroreningar!

Använd endast nya eller dedikerade kannor, dunkar, pumpar osv. Vätskan är korrosiv användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
100004*	Påse	4 l	3 st/frp	144 st/pall
100005*	Dunk	5 l	–	144 st/pall
100010*	Dunk	10 l	–	60 st/pall
100025*	Dunk	25 l	–	24 st/pall
100210	Fat	210 l	–	–
101000	IBC	1000 l	–	–

* Påfyllnadspip ingår ej i 25 l, bara i 4 l, 5 l och 10 l.



4 l, pip ingår.



5 l, pip ingår.



10 l, pip ingår.



25 l, pip ingår ej.



Tekniska data

Färg	Klar
Densitet	1,09
Frys punkt	-11,5°C
Kokpunkt	100°C
pH	Ca 9
Flampunkt	>110°C
Lagring	-5°C – +25°C

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

