

# SILVER COLOUR SPRAY

## Silverblank polymerlack

### Beskrivning

Silverblank polymerlack för metall, plast, trä, glas, och papper. Ej lämplig för textilier och polystyren.. Temperaturbeständig upp till +400 °C. Väderbeständig och reptålig.

### Fördelar

- Temperaturbeständig
- Väderbeständig
- Reptålig

### Användningsområden

SILVER COLOUR SPRAY är perfekt för lackering på motorfordon, maskiner och utrustning.

### Användning

Rengör ytan. Spraya från ett avstånd av ca. 15-20 cm och låt torka.

### Anmärkningar

Skakas före användning (blandningskulan skall vara hörbara i minst 30 sekunder). Efter användning, vänd sprayflaskan upp och ner och spraya tills enbart drivgas kommer ut.

### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			silver
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.728

Europeisk avfallskod: 16 05 04 / Vattenföroreningsklass: 2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

