

Q8 T 25 80W-90

Växellådsolja för manuella växellådor som kräver API GL-1/GL-3.

Beskrivning

Q8 T 25 80W-90 är en transmissionsolja avsedd för manuella växellådor där en olja enligt API GL-1/GL-3 rekommenderas. Speciellt utvecklad för Volvos äldre manuella växellådor i lastbilar och bussar.

Användningsområde

Q8 T 25 80W-90 är en transmissionsolja avsedd för äldre manuella växellådor där en olja enligt API GL-1/GL-3 rekommenderas. Produkten håller växellådan ren, ger rätt friktionsegenskaper till växellådan, har god oxidationsstabilitet och har hög smörjförmåga vilket ger växellåda och synkroniseringsringar lång livslängd.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-3	John Deere	JDM J11C
Eaton/Fuller	Bulletin 2052	Volvo	97300
Eaton/Fuller	Bulletin 2053	Volvo	97305
Eaton/Fuller	Form 121		

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,899
Viskositetsgrad	-	-	SAE 80W-90
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	136.1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	14,01
Viskositetsindex	D 2270	-	100
Brookfield Viskositet, -26 °C	D 2983	Pa.s	136
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-27
Flampunkt, P-M	D 93	°C	180