

CONCEPT FS-V

SAE 0W/30

Syntetisk, motorolja med mycket låg friktion

Beskrivning

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 är en syntetisk högteknologisk motorolja med mycket låg friktion. Förlängda oljebytesintervaller möjliggörs tack vare innovativa tillsatser. Den syntetiska basoljan garanterar snabb och optimal smörjning över hela temperaturområdet.

Fördelar

- Utmärkt skydd mot slitage över hela temperaturområdet
- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Extremt snabb smörjning
- Mycket bra åldrings- och oxidationsbeständighet
- Fuel-Economy-Oil (FEO)
- Förlängda oljebytesintervaller
- Minskar koldioxidutsläppen

Användningsområden

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 är en motorolja för bensen- och dieselmotorer med förlängda oljebytesintervaller enligt specifikationen ACEA A5/B5 med viskositeten SAE 0W/30. Uppfyller det strikta kraven från Volvo

Anmärkningar

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA A5/B5-16; API SL; VOLVO VCC-95200377

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.843
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	60.5
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.3
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	183
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥2.9
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-45
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-35 / 5405
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.2
Fosfor	%		0.1
Swavel	%		0.21
NOACK	%	CEC L-40-A-93	11.4
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	10.1

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

