

Q8 RS Extreme

Beskrivning

Syntetisk tvåtaktsolja för luft- och vattenkylda tvåtakts bensinmotorer i motorcyklar.

Användningsområde

- lämplig i tvåtakts motorcyklar, snöskotrar, mopeder m.m. Ger låga utsläpp av rök och emissioner . Speciellt utvecklad för motorer med mycket höga effektuttag t.ex. i tävlingsmotorcyklar eller tävlingsskotrar. Tillåter en låg blandningshalt (ca 2%) enligt motortillverkarens rekommendation. Även lämplig för motorer med separat oljetank. OBS! Ej lämplig för marinbruk.

Rekommendationer

- Q8 RS Extreme kan användas i högpresterande tvåtaktsmotorer där man förblandar bränslet eller i fordon med separat oljetank när en eller flera av följande specifikationer efterfrågas.

Specifikationer

- Exceeds API-TC
- ISO EGD Engine Performance
- JASO FD
- SAE Class 3 Fluidity/Miscebility

Fördelar

- Mycket låg askhalt medför minimala avlagringstendenser
- Motverkar tendenser till förtändning
- Utmärkta värmeegenskaper
- Mycket goda rost- och korrosionsskyddande egenskaper
- Utmärkt cylinder- och lagersmörjning
- Självblandande
- Mycket goda låg- och högtemperatursegenskaper

Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Type	-	-	Self-Mixing
Absolut Densitet, 15 °C	D 1298	kg/m ³	890
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	44.1
Kinematisk viskositet, 110 °C	D 445	mm ² /s	8.3
Viskositetsindex	D 2270	-	166
Sulfated Ash	D 874	% mass	0.08
Flampunkt	D 93	°C	81
Pour Point	D 97	°C	-45

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.