

Q8 TO-4 Fluid 10W

Transmissionolja för Caterpillar.

Beskrivning

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W är en enastående transmissionsolja som är speciellt utvecklad för Caterpillar. Denna produkt erbjuder utmärkt skydd vid låga temperaturer och förenklar starter. Den innehåller additiv som förhindrar oxidation och deponeringsbildning. Produkten är lämplig för användning i maskiner där en TO-4 olja efterfrågas.

Användningsområde

Q8 TO-4 Fluid SAE 10W är speciellt utformad för Caterpillar, men är även lämplig i Power Shift-växellådor, slutväxlar, hydrostatiska växlar, momentomvandlare och hydraulik i tunga fordon. Oljan kan användas i entreprenad-, anläggnings- och jordbruksmaskiner.

Fördelar

- Överlägset kuggskydd under stötbelastade drift.
- Exceptionellt nötningskydd under tunga driftsförhållanden.
- Överlägset skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Överlägset skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

Allison	C-4	Komatsu Dresser	Micro-Clutch
Caterpillar	TO-4	ZF	TE-ML 03C
Eaton/Fuller			

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Viskositetsgrad	-	-	SAE 10W
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	40.1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.3
Viskositetsindex	D 2270	-	105
Brookfield Viskositet, -20 °C	D 2983	Pa.s	2850
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-36
Flampunkt, COC	D 92	°C	212