

FARMER UNI

SAE 15W/40

Universalmotorolja för 4-takts diesel- och bensinmotorer

Beskrivning

FARMER UNI SAE 15W/40 är en universalmotorolja. Högkvalitativa basoljor förbättrade med avancerad tillsatsteknik garanterar tillförlitlig smörjning även under de tuffaste förhållandena. FARMER UNI SAE 15W/40 ger exceptionellt bra korrosionsskydd och ren motor och därmed förhindrar skador som kan uppstå på maskiner som har långa stillastående perioder.

Fördelar

- Universell 4-takts bensin- och dieselmotorolja
- Bra viskositets- och temperaturegenskaper
- Låg volatilitetsförlust (NOACK)
- Utmärkt för en ren motor
- Bra slitageskydd
- Bra skjuvstabilitet

Användningsområden

FARMER UNI SAE 15W/40 garanterar en säker drift för alla jordbruksmaskiner med 4-taktsmotorer med eller utan turbo, i både bensin- och dieselmotorer. Mycket lämplig som en universell motorolja.

Specifikationer

ACEA E7-12; ACEA E5-02; ACEA A3/B4-12; API CI-4; API CH-4; API CG-4; API CF-4; API CF; API SL; API SJ

Safety + Performance

DEUTZ DQC III-10; MB 228.3; MB 229.1; MAN M3275-1; VOLVO VDS-3; MTU Type 2; CATERPILLAR ECF-1-A; CATERPILLAR ECF-2; GLOBAL DHD-1

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.880
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	104.3
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	139
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-33
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-20 / 6442
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	<1.5
Fosfor	%		0.12
Svavel	%		0.5
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.5
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	10.5

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

