

UTTO VT

SAE 0W/20

UTTO-olja (Universal-Tractor-Transmission-Oil)

Beskrivning

UTTO VT SAE 0W/20 är baserad på mineralolja. Utvalda basoljor och noggrant matchade tillsatser ger utmärkt slitageskydd, viskositets- och termiskaegenskaper samt enastående oxidations- och skjuvningsstabilitet.

Fördelar

- Brett användningsområde
- Utmärkta termiska- och viskositetsegenskaper
- Enastående skjuvningsstabilitet
- Ser till att våta bromsar/låsta differentier fungerar korrekt
- Förhindrar avlagringar, sticking och slitage
- Bra skydd mot korrosion och slitage

Användningsområden

UTTO VT SAE 0W/20 används för axlar, transmissioner, överföringar och slutväxlar med eller utan våta bromsar eller differentialsjärrar.

Anmärkningar

Följ tillverkarens anvisningar vid byte över till UTTO VT SAE 0W/20.

Specifikationer

API GL-4

Safety + Performance

VOLVO WB 102

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.855
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	38.4
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.8
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	180
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-42
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>150
CCS		ASTM D 5293	-35°C / 5700

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

