

RUNNING IN

SAE 30

Motorolja för klassiska fordon

Beskrivning

RUNNING IN SAE 30 är en speciell inkörningsolja på mineraloljebas med minimalt antal tillsatser. Det möjliggör högre friktionsnivåer på ett kontrollerat sätt, som anpassar friktionspunkterna med varandra och jämnar ytstrukturen.

Fördelar

- Optimalt utformad som inköringsolja
- Högre friktionsnivåer på ett kontrollerat sätt
- Bra korrosionsskydd

Användningsområden

RUNNING IN SAE 30 är en speciellt utvecklad inkörningsolja som ska användas efter motorrenovering. Den passar utmärkt för bensin- och dieselmotorer med friktionsdelar som inte är hårdförkromade eller ytbehandlade.

Användning

Inkörningen tar 10-20 timmar. Undvik höga motorvarvtal och motorbelastningar vid inkörning. Belastning och varvtal varierar. Kontrollera oljenivån ofta. Tappa av oljan varm och byt oljefilter när inkörningen är klar. Fyll på angiven motorolja.

Anmärkningar

Används efter samråd med fackman.

Specifikationer

API SA

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.885
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	78.5
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.7
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	101
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-24
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	<0.1
Fosfor	%		0.10
Svavel	%		0.55
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6.3
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	0.5

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

