strands®
-lighting division

WHITE / AMBER POSITION LIGHT

SIBERIA DR LED BAR *E-APPROVED*

LED | 10-40V | IP67/69K | E | FUNCTION 3 YEARS WARRANTY

PART NO.	809179	809180	809181	809182	809183	809184
VOLTAGE	10-40V DC	10-40V DC	10-40V DC	10-40V DC	10-40V DC	10-40V DC
CONSUMPTION	28W	45W	91W	143W	196W	239W
THEORETICAL LUMEN	4800	8000	16000	24000	32000	38400
ACTUAL LUMEN	2002	3294	6316	8792	10823	11280
1 LUX @	447m	437m	450m	446m	450m	464m
IP-CLASS	IP67/IP69K	IP67/IP69K	IP67/IP69K	IP67/IP69K	IP67/IP69K	IP67/IP69K
BEAM PATTERN	Spot	Combo	Combo	Combo	Combo	Combo
POSITION LIGHT	Yes, amber and white	Yes, amber and white	Yes, amber and white	Yes, amber and white	Yes, amber and white	Yes, amber and white
CONNECTION	DT-4	DT-4	DT-4	Cable	Cable	Cable
CABLE LENGTH	500mm	500mm	500mm	2500mm	2500mm	2500mm
MATERIAL HOUSING	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
MATERIAL LENS	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
LENGTH	205mm	307mm	562mm	817mm	1072mm	1276mm
DEPTH	71,6mm	71,6mm	71,6mm	71,6mm	71,6mm	71,6mm
HEIGHT	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
HEIGHT INCLUDING BRACKET	89mm	89mm	89mm	89mm	89mm	89mm
OPERATING TEMPERATURE	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C	-20°C - +45°C
E-APPROVED	ECE R112	ECE R112	ECE R112	ECE R112	ECE R112	ECE R112
REF	45	45	45	50	50	50
EMC-CERTIFICATE	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10	ECE R10