

Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Syntetisk transmissionsolja med API GL-4 specifikationen.

Beskrivning

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 är en överlägsen transmissionsolja för manuella växellådor i personbilar och lätta transportfordon. Detta universella smörjmedel erbjuder exceptionell hållbarhet och skydd, även under extremt tryck, och ger en enastående termisk stabilitet vilket gör den lämplig för användning i en mängd olika personbilar. Produkten uppfyller kraven för API GL-4 och innehar specifikationer från en rad olika OEM-tillverkare.

Användningsområde

Q8 Unishift PC Synt 75W-80 är ett universellt smörjmedel som är utvecklat för användning i personbilar och lätta transportfordons manuella synkroniserade växellådor och transaxlar, speciellt vid tung last. Den uppfyller API GL-4-specifikationen och kraven från de flesta Europeiska och Asiatiska fordonstillverkarna.

Fördelar

- Enastående flytbarhet vid låg temperatur och ett brett temperaturarbetsområde.
- Exceptionell inre friktionsminskning.
- Utmärkt lättväxlat vid låga temperaturer.
- Överlägset skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Överlägset skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-4	Mitsubishi	
Alfa Romeo		Nissan	
BMW/MINI	ATF-D2	PSA	B71 2330
Fiat	9.55550-MX3	Porsche	VW G 052 554 B0
Fiat	9.55550-MZ1	Renault	
GM	1940768	VAG	VW G 052 527
Honda	MTF 94	VAG	VW G 052 554 B0
Honda	MTF II/SG	Volvo	97308
Honda	Special MTF	Volvo	97309
MB	235.10	Volvo	97310
Mazda		ZF	8DT (transmission section)

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,857
Viskositetsgrad	-	-	SAE 75W-80
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	42.3
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.5
Viskositetsindex	D 2270	-	183
Brookfield Viskositet, -40 °C	D 2983	Pa.s	18.1
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-42
Flampunkt, P-M	D 93	°C	191