

SPRAY WITH PTFE

Torrsmörjmedel

Beskrivning

SPRAY WITH PTFE används som torrt smörjmedel – fungerar som glid- och släppmedel utan att lämna några oljiga spår. Det extremt tunna PTFE-skiktet, med en partikelstorlek på 5 µm, förhindrar sammanklibbning av delar i formar och fixturer. Nästan obegränsad kemikaliebeständighet och mycket god temperaturlåghet (+265 °C). Antistatisk.

Fördelar

- Torrsmörjning
- Vidhäftande
- Antihäftmedel
- Vattenbeständig
- temperaturstabil

Användningsområden

SPRAY WITH PTFE är idealisk för hygienisk torrsmörjning. Andra tillämpningar inkluderar glidskenor och styrskenor, transportband, transportrullar och transportrutor, fönstermekanismer etc. Även lämplig för smörjning av axlar i plastlager eller där andra smörjmedel som mineraloljor eller silikon inte är önskvärd.

Användning

Spraya berört område från ca 10-20 cm avstånd.

Anmärkningar

Skakas före användning (tills blandningskulan rör sig fritt).

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gulaktig
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.626

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.