

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Syntetisk motorolja Volvo VCC RBS0-2AE för personbilar.

Beskrivning

Q8 Formula Ultra V 0W-20 är en överlägsen Low SAPS motorolja för Volvo Euro 6-motorer. Denna motorolja ger 3,4 % bränslebesparing enligt bränsleekonomitestet M 111, förlänger bytesintervaller och ger ultimata skydd mot slitage, korrosion och avlagringar. Den Low SAPS-tekniken för Euro 6-avgaser ger det bästa klassskyddet för efterbehandlingsystem.

Användningsområde

Q8 Formula Ultra V 0W-20 är speciellt utvecklad för Volvo Euro 6-personbilmotorer som kräver Volvo VCC RBS0-2AE och uppfyller de senaste ACEA C5-kraven.

Fördelar

- Exceptionell förbättring av bränsleekonomin upp till 3,4 %.
- Enastående motorskydd efter kallstart.
- Utmärkt skydd för avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.
- Utökad bytesintervallskapacitet.
- Enastående oljefilmstyrka under alla motorns driftförhållanden.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	C5	Volvo	VCC RBS0-2AE *
API	SN		

* Inväntar godkännande

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,845
Viskositetsgrad	-	-	SAE 0W-20
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	48,7
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9,2
Viskositetsindex	D 2270	-	175
Viskositet vid högt temp. och hög skjuvhastighet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2,6
Apparent Viskositet, -35 °C	D 5293	mPa.s	5700
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, COC	D 92	°C	204