

WOODSLIDE

Träglidmedel

Beskrivning

Silikonfritt, färglöst smörjmedel för träbearbetningsmaskiner. Woodslide har en mycket låg viskositet och utmärkt penetreringsförmåga, vilket innebär att den bildar en tunn, täckande film på arbetsytan. Detta underlättar för materialet att glida under träbearbetning och skyddar även mot korrosion. Det har ingen inverkan på efterbehandling med färger och lim och orsakar ingen fluktuering på träet.

Fördelar

- Rengör och tar bort harts och fett
- Förskjuter fukt och konserverar
- Förhindrar träflis att fastna eller smetas ut
- Mycket temperaturstabil
- Smörjer alla rörliga delar

Användningsområden

Woodslide är det perfekta smörjmedlet för träbearbetningsmaskiner i sågverk, snickeri och snickeriverkstäder. Den är lämplig för att stödbord, fräsar, sågblad, glidskenor, spindlar, stänger, rattar, fästklämmor, leder, ändstopp och mycket mer.

Användning

Skaka kort före användning. Applicera ett tunt lager på bordet ospädd med en trasa, borste eller sprutanordning. Lämplig för automatiska smörjsystem.

Anmärkningar

VOC-fri

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			transparent
Densitet vid 20 °C	g/ml	ASTM D4052	0.795
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	<3
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	96

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

