

# FUEL STABILIZER

## Bränsleskydd

### Beskrivning

Oxidationsskydd för bränsle. Binder vatten och skyddar systemet mot rost och korrosion. För bensin- och dieselsystem.

### Fördelar

- Skyddar bränslet
- Förbättra start
- Skyddar systemet
- Binder vatten
- Korrosionsskydd

### Användningsområden

För alla bilar och aggregat med eller utan turboladdning, partikelfilter eller katalysatorer.

### Användning

Fyll på tillsatsen i bränsletanken. Flytta fordonet eller utrustningen något för att säkerställa noggrann blandning. Långtidseffekt upp till 6 månader.

### Dosering

Flaskstorlek: 125 ml för motorcyklar (ca. 30l); 250 ml för personbilar (ca. 60l)

### Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			blå
Densitet vid 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.802
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	<3
Kokpunkt	°C	DIN EN ISO 3405	82
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	425
Ångtryck	hPa		43

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

