

CHASSI- OCH MASKINRENGÖRING

Avfettningsmedel

Beskrivning

CHASSI- OCH MASKINRENGÖRING innehåller lösningsmedel (lacknafta) och emulgeringsmedel.

Fördelar

- Löser asfalt, fett, olja och vax
- Angriper ej lack och tyger
- Angriper ej elektriska ledningar
- Fri från klor
- Ekonomisk att använda

Användningsområden

Ett utmärkt avfettningsmedel för borttagning av asfalt och smuts på maskiner, utrustning, lastbilar, chassi, personbilar. Löser oljor och fett på hårt smutsade motorer, chassin och motordelar.

Användning

Applicera utspädd CHASSI- OCH MASKINRENGÖRING med borste eller spruta på kalla ytor, låt den verka / ligga i blöt och sedan tvätta av med en stark vattenstråle (t.ex. högtryckstvätt). Värm ej över flampunkten. Undvik svetsning och slipning i omedelbar närhet. Förvaras åtskilt från värmekällor och värme.

Anmärkningar

Undvik långvarig kontakt med huden. Varning: låg flampunkt. Förvaras på en sval plats. Oljeavskiljare kan ej separera och bibehålla lösningsmedlet.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			transparent
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.789
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	<1
Flampunkt CCA-FLPH	°C	ASTM D6450	40
Ångtryck vid 20°	hPa		<5
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	>235
Lägre explosionsgräns	Vol.%		0.6
Högre explosionsgräns	Vol.%		7.0

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföroreningsklass: 2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

