

# AdProLine®

## Professional Products

AdProLine®

## GLYKOL G12++ NG

AdProLine® Glykol G12++ NG är en modern högkvalitativ longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de allt högre krav som ställs från ledande fordons- och motortillverkare. Speciellt designad för användning i moderna förbränningsmotorer, hybridbilar och för indirekta kylsystem i elbilar. Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol G12++ NG är kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

### Egenskaper

AdProLine® Glykol G12++ NG består av monoetylglykol och ett nyutvecklat inhibitorpaket baserat på OAT samt silikat som ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej 2-EHA, aminer, borater eller nitriter. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

### Specifikation

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Cummins CES 14603, Deutz DQC-CC14, Ford ESD-M97B49-A, Ford WSS-M97B57-A1, MAN Typ 324 Si-OAT, Mercedes-Benz Cars 325.6, Mercedes-Benz Trucks 325.5, MTU MTL 5048, Scania, VW 774G (G12++), VW 774L (G12evo). Rekommenderas till bl.a. följande standarder: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, JIS K2234-2018, SAE J1034.

### Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
374001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
374004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
374010	Dunk	10 l	–	60 st/pall
374025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
374210	Fat	210 l	–	–
374100	IBC	1000 l	–	–



### Blandningsförhållande

AdProLine® Glykol G12++ NG blandas med vatten och ger följande frysskydd. För ett fullgott rostskydd rekommenderas en inblandning av minst 35% Glykol G12++ NG

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
35% Glykol	-23°C

### Tekniska data

Färg	Röd
Kokpunkt	>170°C
Flampunkt	>115°C
Densitet	1,12
pH (50 vol%)	8 (20°C)

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1  
SE-512 91 Sexdrega  
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00  
info@aromdekor.se  
www.aromdekor.se

