

## Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultra High Performance Low SAPS, ACEA C3 2016, API SP och VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020 motorolja.

### Beskrivning

Ultra High Performance Low SAPS SAE 5W-30 syntetisk motorolja för Euro 5 & 6-motorer. Denna produkt klarade de senaste testerna för VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 och BMW Longlife-04 (B48). Produkten erbjuder dessutom skydd mot Low Speed Pre-Ignition (LSPI) samt kompatibilitet med bensinpartikelfilter (GPF). Den ger överlägsen bränsleekonomi och motorskydd för diesel- och bensinmotorer samtidigt som den är kompatibel med biobränslen.

### Användningsområde

Syntetisk motorolja för Euro 5 & 6-motorer för VW, Mercedes, Porsche och BMW och alla bilar som kräver ACEA C3, API SN, SN Plus, SP och bilar med bensin- eller dieselpartikelfilter (GPF eller DPF)

### Fördelar

- LSPI (Low Speed Pre Ignition) kompatibel formulering för turboladdade bensinmotorer.
- Överlägset skydd för avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.
- Exceptionellt motorskydd tack vare stabil viskositet under oljans livslängd

### Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	C3	VAG	VW 502.00
ACEA	Recommended for ACEA C2	VAG	VW 503.00
API	SP	VAG	VW 503.01
BMW	<b>Longlife-04 (B48)</b>	VAG	<b>VW 504.00 Baumuster 2020</b>
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 505.00
MB	229.31	VAG	VW 505.01
MB	229.51	VAG	VW 506.00
MB	<b>229.52</b>	VAG	VW 506.01
Porsche	<b>C30</b>	VAG	<b>VW 507.00 Baumuster 2020</b>
VAG	VW 501.01	Vauxhall/GM	OV0401547 (Dexos2 Gen2)

Färgkod blå = officiellt godkänd

### Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,860
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	69.7
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	12.1
Viskositetsindex	D 2270	-	173
Viskositet vid högt temp. och hög skjuvhastighet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Apparent Viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, COC	D 92	°C	209