

FARMER POLY 305

GL-4

UTTO-olja (Universal-Tractor-Transmission-Oil)

Beskrivning

FARMER POLY 305 är en transmissionsolja för traktorer (UTTO) baserad på raffinerad mineralolja med extremt god skjuvstabilitet. De speciella egenskaperna hos de moderna tillsatserna förbättrar de basoljor som används.

Fördelar

- Basolja med skjuvstabilitet
- Tillsatser med den senaste tekniken
- Bra högtryckegenskaper
- Smörjande film med hög lastkapacitet i alla arbetstemperaturer
- Bra skydd mot korrosion, slambildning och slitage
- Konstant prestanda i våta bromsar, även när de utsätts för kontinuerlig belastning
- Minskning av oljud under körning från självspärrande differential och våta bromsar

Användningsområden

FARMER POLY 305 används som växellåds- och hydraulolja i moderna traktorer. Tack vare sina balanserade tillsatser är de särskilt lämpliga för axlar och växellådor med våta bromsar, flerskiviga kopplingar och differentialspärrar.

Anmärkningar

Får inte användas som motorolja eller i applikationer där tillverkaren föreskrivit en ren olja av typ API GL-5.

Specifikationer

API GL-4; DIN 51524-2 HLP-D

Safety + Performance

MF M-1135; MF M-1143; MF M-1145; FORD M2C86-C; JDM J20C; ALLISON C4

Teknisk data

| Egenskaper | Enhet | Provning enligt | Värde |
|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Färg | | | gulbrun |
| Densitet vid 20 °C | g/cm ³ | ASTM D4052 | 0.874 |
| Viskositet vid 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 83 |
| Viskositet vid 100 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 10.9 |
| Viskositetsindex | | DIN ISO 2909 | >100 |
| Lägsta flyttemperatur | °C | ASTM D5950 | -33 |
| Flampunkt C.O.C | °C | DIN EN ISO 2592 | >200 |
| Brookfield | °C / mPa·s | ASTM D 2983 | -18 / 7400 |

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

