

JET SPEED 2T

Syntetisk, 2-taktsolja för marinsektorn

Beskrivning

JET SPEED 2T är en avancerad högpresterande 2-taktsolja speciellt framtagen för jetskimotorer och racerbåtar, samt är utvecklad för att möta kraven på marin användning. Låg rökutveckling, utsläpp (low-smoke) samt minimal lukt garanteras tack vare avancerade tillsatser.

Fördelar

- Lämplig för separat (injection) och förblandad (pre-mix) smörjning
- Mycket låg rökutveckling, utsläpp (low smoke) samt minimal lukt
- Mycket effektivt korrosionsskydd, även mot saltvatten
- Rena tändstift, kolvar och kolringar garanteras
- Ingen bildning av kolrester i avgaserna
- Temperaturstabil
- Utmärkt för motorer med katalysator

Användningsområden

För 2-takts jetski- och utombordsmotorer i alla prestandaklasser. Lämplig för både separat smörjning (injection) samt inblandning i bensinen (pre-mix).

Användning

Blandningsförhållande enligt tillverkaren eller 1:50 till 1: 100 (1-2%).

Anmärkningar

Ej lämplig för 4-taktsmotorer eller 2-takts dieselmotorer.

Specifikationer

NMMA TC-W3; ASTM TSC-4; JASO FC

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			grön
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.867
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	48.7
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.6
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	123
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-36
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥100
Fosfor	%		0.01
Svavel	%		0.32
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	3.9

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

