

AdTechLine®

Professional Products

AdTechLine®

ETYLEN IH VVS

AdTechLine® Etylen IH VVS är baserad på etylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. AdTechLine® Etylen IH VVS förhindrar frysnings samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% Etylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -18°C. Leverans kan ske i koncentrat eller färdig brukslösning.

Egenskaper

Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper jämfört med propylenglykol och köldbärarsprit. AdTechLine® Etylen IH VVS är giftig och får ej föräras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade produkter.

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
350025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
350210	Fat	210 l	–	–
351000	IBC	1000 l	–	–

Teknisk data

Färg	Blå
Kokpunkt	≥155°C
Densitet (20°C)	1,13
Flampunkt	>110°C

Blandningsförhållande

AdTechLine® Etylen IH VVS blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temp
50% Glykol	-38°C
40% Glykol	-25°C
33% Glykol	-18°C

