

Workshop charger

WSC 12100 Diagnostic - Art.nr. 261936

- 120A peak/100A kont.
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

EXIDE Workshop Charger är en mycket kraftfull och kompakt batteriladdare med den senaste switch-tekniken som lämpar sig utmärkt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort.

13,7-14,2V Power supply som är användbart vid användning av diagnosverktyg eller för strömförsörjning.

Verkstadsladdaren ger full effekt 100A kontinuerligt och levererar peakström på 120A. Den kan enkelt ställas in till rätt batterityp, eller power supply läge genom tryckknappen på laddarens framsida.

Laddaren är mycket enkel att använda, bara att koppla på batteriet och välja rätt batterityp så löser laddaren resten. Den är både kortslutningssäker och polaritetsskyddad för högsta säkerhet. EXIDE Workshop Charger levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade 5 meters kablar.



Workshop charger

WSC 12100 Diagnostic - Art.nr. 261936

- 120A peak/100A kont.
- Power Supply Läge
- Polaritets skyddad
- Gnistfri
- Kortslutningssäker
- Temperaturkompenserad
- Säker att använda
- Lätt att installera
- Liten och kompakt
- Användarvänlig
- Strömbegränsad
- Hög verkningsgrad >90%

SPECIFIKATION OCH MODELLPROGRAM

Artikelnummer	261936
Inspänning	230VAC/ 50 HZ / 8A
Nominell utspänning	12V
Laddström	100A Kontinuerlig, 120A i peak
Effektivitet	> 90%
Arbetstemperatur	-20° C till +50°C
Rek. batterikapacitet	40Ah - 1000Ah
Ingående växelspanning	90 VAC - 250 VAC
Rippel	<3%
Batterityper	Samtliga bly-syra batterier, öppna, AGM, GEL, CaCa
IP klass	IP20
Dimensioner (LxBxH)	294 x 135 x 94,5 mm
Vikt	2.2 kg
Batterikablage	5 meter, 25 mm ² twinflex med kraftiga 200Amp krokodilklämmor



WSC12100
Workshop charger

Art.nr. 261936

TUDOR[®]

EXIDE[®]