

Q8 T 520 SAE 30

Monogrades

Beskrivning

Universal motorolja för dieselmotorer.

Användningsområde

- I fyrtakts dieselmotorer med eller utan turbo.
- Speciellt utvecklad för stationära motorer.
- Även lämplig i vissa transmissioner.
- Kan användas i hydraulsystem som kräver en olja med hög viskositet.

Specifikationer

- API CG-4

Fördelar

- Universalolja för äldre dieselmotorer.
- Även lämplig i vissa transmissioner i bussar och off-road maskiner eller militär utrustning.
- Reducerar handlings- och lagringskostnader.
- Motverkar rost och korrosion.

Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Viskositet			SAE 30
Absolut Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.889
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	94
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.36
Viskositetsindex	D 2270	-	108
Flampunkt	D 93	°C	208
Pour Point	D 97	°C	-21
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	8.5
Sulphated Ash	D 874	% mass	1.1

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.

