

ATF SUPER

ATF-olja för automatlådor

Beskrivning

ATF SUPER är en mångsidig ATF-olja för användning i äldre fordon. De basoljor som valts för denna applikation och de särskilt framtagna tillsatserna säkerställer att produkten har optimala smörjegenskaper, som ger god och tillförlitlig prestanda.

Fördelar

- Ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion
- Hög skjuvstabilitet
- Goda åldringsegenskaper
- Förbättrar växlingsegenskaperna
- Speciellt för äldre fordon
- Neutral mot tätningar

Användningsområden

ATF SUPER rekommenderas för ATF-applikationer med fastställda specifikationer.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

DEXRON II D; TYP A / TASA; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2.; MERCON

Safety + Performance

MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1; MB 236.6; VOLVO 97335; VOITH H55.6335.xx; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-05L; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-11A; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-17C; ZF TE-ML-21L

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			röd
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.871
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	38.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.6
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	168
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-45
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	mPa·s	ASTM D 2983	-40°C / 47000

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

