

ROTAC 100

ISO VG 100

Mineral-tryckluftsolja för tryckluftsvektyg

Beskrivning

ROTAC 100 är en mineral-tryckluftsolja för tryckluftsvektyg. Oljan har en optimal balans mellan vidhäftning och emulgering för att absorbera fukt i luftflödet och därmed minska slitage och korrosion.

Fördelar

- Bra korrosions- och slitageskydd
- Brett temperaturområde
- Ingen rest eller hartsbildning
- Ingen bildning av oljedimma

Användningsområden

ROTAC 100 olja används för att smörja tryckluftsborr och bilningshammare som används både inom industrin samt i byggsektorn.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.880
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	100.3
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.8
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	107
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-24
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200

Europeisk avfallskod: 13 01 10 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

