

# Q8 T 520 10W-30

### Beskrivning

Universal motorolja för dieselmotorer.

### Användningsområde

- I fyrtakts dieselmotorer med eller utan turbo.

### Specifikationer

- API CG-4

### Fördelar

- Universalolja för äldre dieselmotorer.
- Även lämplig i vissa transmissioner för bussar och off-road eller militär utrustning.
- Reducerar handlings- och lagerkostnader.
- Bränslebesparande egenskaper.
- Goda kallstartsegenskaper.
- Motverkar rost och korrosion.

Egenskaper	Metod	Enhet	Typdata
Viskositet			SAE 10W-30
Absolut Densitet, 15 °C	D 1298	kg/m <sup>3</sup>	876
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	76.3
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.6
Viskositetsindex	D 2270	-	145
Flampunkt	D 93	°C	195
Pour Point	D 97	°C	-33
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	9.5
Sulphated Ash	D 874	% mass	1.2
Apparent Viscosity, -25 °C	D 5293	mPa.s	6500

Siffrorna ovan är inte specifikationer utan är typdata erhållen inom tillverkningstoleranserna.

