

TYRE MOUNTING FLUID

Däckmonteringsvätska

Beskrivning

TYRE MOUNTING FLUID är en speciell snabbtorkande däckmonteringsvätska som lämnar inga synliga rester efter montering. Den har enastående smörjegenskaper och kan appliceras mycket ekonomiskt som vätska. Formuleringen förhindrar att den blandas med vatten, vilket förhindrar korrosion mellan däck och fälg.

Fördelar

- Lämnar inga synliga rester
- Mycket goda smörjegenskaper
- Snabb torktid
- Appliceras sparsamt
- Ingen besvärande stänk när däcket fylls med luft
- Testad med däcktrycksövervakningssystem (TPMS)
- Idealisk för lågprofildäck

Användningsområden

TYRE MOUNTING FLUID är lämplig för enkel montering och demontering av standarddäck (utan Run Flat egenskaper), lågprofildäck (HP, UHP), Run Flat däck (med en förstärkt sidovägg - RFT, SSR, DSST, ZP, ROF, EMT, RSC), PAX däck (med en stödning - Michelin) och däck för kommersiella fordon. Testad med övervakningssystem av däcktryck.

Användning

Innan du monterar däcket på fälgen, applicera vätskan sparsamt på båda sidoväggarna med hjälp av MOTOREX exklusivt utvecklade MOTOREX TMF DISPENSER. Vid demontering av däck, borsta vätskan mellan däcket och fälgen för att skydda däckstommen.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.835

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

