

VALVE GUARD

Blyersättning

Beskrivning

För oblyad bensin. Ersätter blyets smörjande funktion. Förhindrar avlagringar. Skyddar ventilsätena.

Fördelar

- Blyersättning
- Skyddar ventilsätena
- Förhindrar avlagringar

Användningsområden

För alla klassiskamotorer som inte har några härdade ventilsäten.

Användning

Fyll på tillsatsen i bränsletanken. Flytta fordonet eller utrustningen något för att säkerställa noggrann blandning. Använd varje gång du fyller på bränsle.

Dosering

Dosering: 10 ml för 10 l bränsle. Blandningsförhållande: 1:1000 (1%)

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			ljusgul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.827
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	<3
Flampunkt CCA-FLPH	°C	ASTM D6450	>61
Kokpunkt	°C	DIN EN ISO 3405	195
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	>220

Europeisk avfallskod: 13 07 03 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

