

Färdigblandad

Frostskyddsvätska baserad på propylenglykol (MPG) för öppna och slutna kylsystem i bensin- och dieselmotorer. Produkten är lämpad för företag verksamma inom t.ex. skogsentreprenad, där krav på användning av propylenglykol kan ställas.

Q8 Propylenglykol Färdigblandad innehåller förutom avjoniserat/ avhärdat vatten speciellt utvalda tillsatser av OAT-typ. Teknologin ger ett gott korrosionsskydd

Produkten är spädd till en 50%-ig blandning.

Byt kylvätska i enlighet med fordonstillverkarnas anvisningar, dock minst en gång vartannat år.

FÖRDELAR

- Baserad på propylenglykol vilket gör den mindre farlig för människor och djur
- Ger gott frysskydd
- Påverkar ej i kylsystemet ingående packningsmaterial
- Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot korrosion, frysning och överhettning
- Innehåller ej amin-, nitrit- eller fosfatföreningar
- Minimal skumning
- Förhindrar avlagringar på varma ytor
- Skyddar aluminium och alla andra typer av i motorer förekommande metaller

KVALITETSNIVÅ

- BS 6580
- ASTM 5216
- ASTM 4985
- ASTM 3306

TYPDATA

Densitet, 15°C, kg/m ³	1041
Fryspunkter för en blandning av 50/50 Vol-% Q8 Propylenglykol / vatten, °C	-34
Färg	grön
Begynnelsekokpunkt, °C	186
Slutkokpunkt, °C	189
Flampunkt, °C	>100

OKQ8 Smörjmedel

Säljstöd/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se