

UTTO CF

SAE 20W/40

UTTO-olja (Universal-Tractor-Transmission-Oil)

Beskrivning

UTTO-olja (Universal Tractor Transmission Oil) baserad på mineralolja med specifikt utvalda tillsatser. Ger förbättrat skydd mot slitage samt lägre ljudnivå.

Fördelar

- Ser till att våta bromsar/låsta differentier fungerar korrekt
- Förhindrar avlagringar, sticking och slitage
- Bra skydd mot korrosion och slitage
- Bra temperatur- och viskositetsegenskaper

Användningsområden

UTTO CF används för axlar, transmissioner och överföringar med våta bromsar. Rekommenderas speciellt för användning i axlar i entreprenad- och transportfordon.

Anmärkningar

Följ tillverkarens anvisningar vid byte över till UTTO CF.

Specifikationer

API GL-4; ZF TE-ML-03E; ZF TE-ML-05F; ZF TE-ML-06K; ZF TE-ML-17E; ZF TE-ML-21F; ALLISON C4

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.883
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	117
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	112
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-21
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS	mPa·s	ASTM D 5293	-15°C / 8485

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

