

PROFILE O-PL

SAE 5W/30

Syntetisk, högteknologisk motorolja

Beskrivning

PROFILE O-PL SAE 5W/30 är en syntetisk högteknologisk motorolja. Tack vare användning av de senaste basoljorna i kombination med utvalda tillsatser garanteras optimal smörjprestanda. Den banbrytande low-SAPS-tekniken i kombination med unika lågfriktionsegenskaper minskar bränsleförbrukningen och minskar därmed utsläppen av föroreningar.

Fördelar

- LowSAPS-teknik
- Mycket tillförlitliga kallstartsegenskaper
- Snabb oljedistribution
- Optimalt slitageskydd
- Mycket bra lågfriktionsegenskaper
- Minimerar effektivt risken för LSP (Low-speed pre-ignition)
- Lämplig för CNG, LPG och hybridfordon
- Low-SAPS-teknik

Användningsområden

PROFILE O-PL SAE 5W/30 är speciellt utvecklad för fordon i GM-gruppen.

Anmärkningar

PROFILE O-PL SAE 5W/30 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

API SN PLUS-RC; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1 GEN 2

Safety + Performance

FORD WSS-M2C946-A; FORD WSS-M2C946-B1; CHRYSLER MS 6395

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.849
Viskositet vid 40 °C		DIN 51562-1	58.2
Viskositet vid 100 °C		DIN 51562-1	10.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	165
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C		CEC-L-36 A-97	≥2.9
Lägsta flytttemperatur		ASTM D5950	-36
Flampunkt C.O.C		DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid		ASTM D 5293	-30 / 3800
Halt av sulfatrester		DIN EN ISO 6245	0.85
NOACK		CEC L-40-A-93	11.3
TBN		DIN ISO 3771	8.5

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

