

PROFILE V-XL

SAE 5W/40

Syntetisk, högteknologisk motorolja

Beskrivning

PROFILE V-XL SAE 5W/40 är en syntetisk högteknologisk motorolja. Det elektroniskt styrda bränsleinsprutningssystem transporterar bränslet under mycket högt tryck in i förbränningskammaren. Detta mycket höga tryck som framställs på kamaxeln och ventillyftare ställer stort krav på motoroljan. Därför används speciella basoljor i kombination med utvalda tillsatser för att garantera optimal säker smörjning.

Fördelar

- Optimalt slitageskydd
- Mycket tillförlitliga kallstartsegenskaper
- Snabb oljedistribution
- Extremt motståndskraftig mot tryck
- Mycket bra åldrings- och oxidationsbeständighet
- Utmärkta viskositets- och temperaturegenskaper
- Speciellt för VW dieselmotorer med direktinsprutning
- Lämplig för CNG, LPG och hybridfordon

Användningsområden

PROFILE V-XL SAE 5W/40 är specialframtagen för Volkswagen-gruppens bensin- och dieselmotorer med direktinsprutning.

Anmärkningar

PROFILE V-XL SAE 5W/40 kan blandas med alla allmänt tillgängliga motoroljor. Olje- och filterbyte måste genomföras i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA C3-16; ACEA A3/B4-08; API SN; PORSCHE A40; VW 505 00; VW 505 01

Safety + Performance

FIAT 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A; VW 502 00

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.849
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	86.3
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.2
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	170
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-48
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 5890
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK	%	CEC L-40-A-93	10.0
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	7.4

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.



MOTOREX Nordic AB
Kristineholmsvägen 12, SE-441 39 Alingsås, Sweden
Tel. +46 (0)31 94 64 94
nordic@motorex.com, www.motorex.se