

OCEAN FS 4T

SAE 15W/50

Helsyntetisk motorolja för marint bruk

Beskrivning

OCEAN FS 4T SAE 15W/50 är en helsyntetisk motorolja. Den syntetiska basen samt de speciella tillsatserna ger ett utmärkt skydd mot hög belastning och därför motverkar slitage över hela temperaturområdet.

Fördelar

- Lämplig för inom- och utombordsmotorer
- Enastående korrosionsskydd även mot saltvatten
- Stabil viskositets- och temperaturkurva
- Smörjfilm med hög belastningskapacitet

Användningsområden

Utmärkt för alla 4-takts bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo som utsätts för stora korrosionsrisker som följd av långa perioder av användning i tuffa miljöförhållanden.

Specifikationer

ACEA A3/B4-04; ACEA A3/B3-02; API SM; API SL; API SJ; API CF

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			blå
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.861
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	114.8
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	168
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-48
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-20 / 2525
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	≤1.3
Fosfor	%		0.11
Svavel	%		0.3
NOACK	%	CEC L-40-A-93	5.1
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	9.6

Europeisk avfallskod: 13 02 06 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

