

BRAKE FLUID DOT 4

Högpresterande bromsvätska

Beskrivning

BRAKE FLUID DOT 4 är en modern, högpresterande, högkvalitativ bromsvätska med mycket hög våt kokpunkt som därmed har en extremt hög säkerhetsmarginal mot ångläsbildning.

Fördelar

- Hög våt kokpunkt
- Extremt hög säkerhetsmarginal mot ångläs
- Kan blandas med alla bromsvätskor med samma specifikation
- Särskilt lämplig även för de modernaste ABS- och ADS-systemen

Användningsområden

BRAKE FLUID DOT 4 är utmärkt för hydrauliska skiv- och trumbromsar på motorcyklar, personbilar, lastbilar och anläggningsmaskiner. Den kan användas överallt där det krävs bromsvätska som uppfyller specifikationen FMVSS 116 DOT 4.

Användning

Kan angripa färg, lack och i vissa fall även plast. Endast system som konstruerats för bromsvätska får fyllas med denna vätska.

Anmärkningar

Blandning med mineralolja, även om det bara rör sig om små mängder, måste undvikas till varje pris. De intervaller som tillverkaren anger för byte av bromsvätskan måste följas.

Specifikationer

FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 4

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			klargul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	1.060
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	7.9
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	>2
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	<-70
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>125
Kokpunkt, våt	°C		>165
Kokpunkt, torr	°C		>260

Europeisk avfallskod: 16 01 13 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

