

FARMER LA

SAE 10W/40

Low SAPS motorolja för lantbruksfordon och skogsmaskiner

Beskrivning

FARMER LA SAE 10W/40 är en Low SAPS motorolja (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulphur), vilket uppnås genom en kombination av tillsater med låg askhalt och en svavelfri basolja.

Fördelar

- Low SAPS teknik
- EURO 4 och EURO 5
- Låg sulfataska (< 1 %)
- Låg volatilitetsförlust
- Optimalt slitageskydd

Användningsområden

FARMER LA SAE 10W/40 är speciellt utvecklad för lantbruksfordon och skogsmaskiner utrustade med de senaste efterbehandlingssystem så som EGR, DeNOx Cat, partikelfilter och SCR (Selective Catalytic Reduction).

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

ACEA E9-08; ACEA E7-08; API CJ-4; API CI-4; API CH-4; API CG-4; API SN; API SM; DEUTZ DQC III-10 LA

Safety + Performance

MB 228.31; MAN M3575; RENAULT RLD-3; CATERPILLAR ECF-3; JOHN DEERE JDQ-78X; CNH MAT 3521

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gulbrun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.856
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	90.2
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	13.7
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	154
Viskositet enligt HTHS vid 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-39
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
CCS vid	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 6448
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	1.0
Fosfor	%		0.12
Svavel	%		0.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	8.0
TAN	mg KOH/g	ASTM D 664 DIN 51558-1	2.2

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

