

## Q8 Avfettning

Avfettningsmedel som emulgerar med vatten.

### Description

Q8 Avfettning är ett utmärkt petroleumbaserat avfettningsmedel av självnedbrytande typ som kan sköljas bort med vatten. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och i en oljefas. Oljan kan sedan avskiljas i en oljeavskiljare.

### Applications

Q8 Avfettning rekommenderas för rengöring av smörjhallar och smörjgropar. Den passar också utmärkt till att rengöra motorer, motordelar, tankar och cisterner. Det går också att tvätta fordon och maskiner inom industrin. Föremål rengörs genom att penslas med eller doppas i Q8 Avfettning varefter de sköljes av med vatten efter 5-15 minuter, beroende på nedsmutsningsgrad.

### Benefits

### Properties

	Method	Unit	Typical
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	
Flampunkt, COC	D 92	°C	
Kokpunkt	-	°C	
Kokpunkt	-	°C	

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Remarks

OBS! Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen. Används koncentrerad.