

FARMER POLY 602

GL-4

Lågviskösa UTTO-olja

Beskrivning

FARMER POLY 602 är en delsyntetisk UTTO (Universal-Tractor-Transmission-Oil) olja med utvalda tillsatser och låg viskositet. Mycket lämplig för fordon som används vid låga temperaturer samt speciella tillämpningar.

Fördelar

- Temperaturstabil UTTO-olja
- Minskar motståndet vid start
- Bra åldringsbeständighet
- Bra högtrycksegenskaper
- Goda kallstartsegenskaper
- Högt viskositetsindex
- Förhindrar friktion, sticking och slitage på skivor och kopplingar
- Bra skydd mot korrosion och slitage

Användningsområden

FARMER POLY 602 används i transmissioner, hydrauliska transmissioner samt hydraulsystem för jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner etc. där det krävs UTTO-olja med låg viskositet.

Anmärkningar

Darf nicht als Motorenoel verwendet werden. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

Specifikationer

API GL-4; DIN 51524-3 HVLP-D

Safety + Performance

JDM J20D; KUBOTA SUPER UDT; FORD M2C86-B; CNH MAT 3505; CASE MS 1207; CASE MS 1209; CNH MAT 3506; CASE MS 1210; CNH MAT 3509; CASE MS 1230; CNH MAT 3526; FNHA-2-C-200.00

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.855
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	45
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	185
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-36
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>200
Brookfield	°C / mPa·s	ASTM D 2983	-30 / 4755

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

