

UNISYNT MBS

SAE 75W/90 GL-4

Helsyntetisk transmissionsolja för manuella växellådor i nyttofordon. API GL-4.

Beskrivning

UNISYNT MBS SAE 75W/90 är en olja för lastbilar med manuella växellådor. Oljans uppbyggnad består av högkvalitativa helsyntetiska basoljor och tekniskt avancerade tillsatser.

Fördelar

- Kan spara bränsle
- Optimal smörjning vid både mycket höga och mycket låga temperaturer
- Hög temperaturstabilitet
- Mycket bra växlingskomfort, även vid låga temperaturer
- Lågfriktions-Transmissionsolja

Användningsområden

UNISYNT MBS SAE 75W/90 är utvecklad för användning i manuella växellådor monterade på Mercedes-Benz tunga kommersiella fordon. Uppnår det längsta serviceintervallerna vid användning för detta ändamål.

Anmärkningar

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

API GL-4; MB-Approval 235.11

Safety + Performance

MAN 341 MB; ZF TE-ML-08

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			ljusgul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.849
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	96
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14.5
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	157
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-51
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>220
Brookfield	°C / mPa·s	ASTM D 2983	-40 / 50000

Europeisk avfallskod: 13 02 06 / Vattenföroreningsklass: 2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

