

# MOTOSORB

Universellt bindemedel typ III R för olja och kemikalier

## Beskrivning

MOTOSORB är en kalcinerad aluminiumoxid med minimal energiförbrukning. Detta mineralabsorberande bindemedel har mycket hög absorptionsförmåga.

## Fördelar

- Återanvändbar och ekonomisk
- Hög prestanda
- DEKRA-Certificerad
- Typ III R testad

## Användningsområden

Mångsidig att använda för att ta bort spillda vätskor. Särskilt lämplig för oljor och bränslen, men kan också användas för lösningsmedel, kemikalier, smörjfett, eldningsolja, syror, lack, olja- och vattenemulsioner.

## Användning

Strö över tillräckligt med granulat över utsläppet. Överskridande av dosen förbättrar absorptionsprocessen. För att snabba upp absorptionen, använd en kvast direkt för att svepa de generöst spridda granulaten fram och tillbaka. Fortsätt tills vätskan har absorberats helt. Ju mörkare granuler, desto högre grad av mättnad.

## Anmärkningar

Kassera i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.

## Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Densitet vid 20 °C		ASTM D4052	0.593

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.