

FOREST & GARDEN FS 2T

Helsyntetisk 2-taktsolja

Beskrivning

FOREST & GARDEN FS 2T är en helsyntetisk 2-taktsolja. Denna högpresterande olja är tillverkad av förstklassiga basoljor och tillsatser speciellt formulerade för hård användning i skogs- och trädgårdsbruk samt för handverktyg som blir varma under drift eller som ofta utsätts för kallstart.

Fördelar

- Helsyntetisk
- Låg rökutveckling
- Lämplig för 2-taktsmotorer som blir varma under drift
- Minskar förbränningsrester
- Idealisk för insprutningsmotorer
- Low-ash förbränning
- Testad för användning med katalysatorer
- Förbättrat korrosionsskydd

Användningsområden

FOREST & GARDEN FS 2T är speciellt framtagen för användning i 2-taktsmotorer som blir mycket varma under drift, vilket är fallet för motorsågar, gräsklippare, trimmers, häcksaxar och andra handverktyg. Är i allmänhet lämpligt för 2-taktsmotorer som arbetar vid kontinuerliga höga temperaturer med mycket "start och stopp".

Anmärkningar

Lämplig för både separat (injektion) och inblandad (pre-mix) smörjning. Ett blandningsförhållande av 1:50 är vanligen tillräcklig. Följ tillverkarens anvisningar.

Specifikationer

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			röd
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.881
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	50.1
Viskositet vid 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.1
Viskositetsindex		DIN ISO 2909	164
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D5950	-40
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	108
Halt av sulfatrester	%	DIN EN ISO 6245	0.12
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	3.0

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.