

SPRAY 2000

Klisterfett

Beskrivning

Helsyntetisk högtryckssmörjmedel med långverkande effekt för allmän tillämpning. Tränger snabbt in på djupet och skyddar mot korrosion. Termisk stabil från -30 ° C till +200 ° C samt självhäftande, vattenbeständigt, silikonfritt, tryck- och slagstålig, färglöst.

Fördelar

- Vidhäftande
- Smörjande
- Skyddar mot korrosion
- Vattenbeständig
- Tryckbeständig
- temperaturstabil

Användningsområden

SPRAY 2000 är perfekt för universell smörjning, speciellt för föremål med mycket kompressionsspänning, som förgasar- och kopplingsreglage, Bowden-kablar, gångjärn, vridarmar etc.

Användning

Spraya berört område från ca 5-10 cm avstånd och låt torka. Upprepa vid behov.

Anmärkningar

Skakas före användning.

Teknisk data

| Egenskaper | Enhet | Provning enligt | Värde |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Färg | | | transparent |
| Densitet vid 20 °C | g/cm ³ | ASTM D4052 | 0.650 |

Europeisk avfallskod: 16 05 04 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

