

MOTOR CLEANER

Rengöring för oljecirkulationssystem

Beskrivning

Rengör oljecirkulationssystemet. Löser oljerester samt eliminerar oljud på hydrauliska ventillyftare. Håller ihop upplösta smutspartiklar och avlagringar så det ej fastnar och slammar ihop i systemet.

Fördelar

- Löser oljerester
- Rengör systemet

Användningsområden

För alla typer av motorolja.

Användning

Före oljebyte, häll all vätska i motorn (motorn måste vara varm). Kör motorn i 10 minuter och sedan byt olja och filter.

Dosering

250 ml räcker för 3 till 6 liter motorolja.

Anmärkningar

Följ tillverkarens anvisningar.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			brun
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.920
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	33
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	173
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	270
Ångtryck	hPa		1.6

Europeisk avfallskod: 13 02 05 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

