

SYSTEM GUARD

Skyddar bränslesystemet

Beskrivning

Bränsletillsats som rengör och löser avlagringar i hela insprutningssystemet. Förbättrar korrosionsskyddet samt binder vatten.

Fördelar

- Skyddar och smörjer insprutningssystemet
- Korrosionsskydd
- Binder vatten

Användningsområden

För alla fordon och enheter med eller utan turboladdning, partikelfilter eller katalysatorer. Både för bensin- och dieselinsprutningssystem.

Användning

Fyll på tillsatsen i bränsletanken. Flytta fordonet eller utrustningen något för att säkerställa noggrann blandning. Med en effekt på upp till 10,000 km.

Dosering

Blandningsförhållande: 1l: 250l ; 125 ml för motorcyklar (30l) 250 ml för bilar (60l).

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.788
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	<3
Flampunkt CCA-FLPH	°C	ASTM D6450	16
Kokpunkt	°C	DIN EN ISO 3405	82
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	425
Ångtryck	hPa		43

Europeisk avfallskod: 07 06 04 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

