

CONFORM 5450 BIO

Snabbt biologiskt nedbrytbar universalformolja för betong och bitumen

Beskrivning

CONFORM 5450 BIO är en mycket effektiv formolja som är fri från lösningsmedel samt är snabbt biologiskt nedbrytbar. Optimala tillsatser ger mycket bra avluftning när betongen vibreras.

Fördelar

- Små mängder räcker långt, en liter upp till 80 kvadratmeter
- Skapar inga ångor
- Avisar vatten
- Inga rester
- Även lämplig på gips
- Bra avluftningsegenskaper
- Skyddar mot korrosion

Användningsområden

CONFORM 5450 BIO används för tillverkning av prefabricerade betongelement samt för gjutfomar inom bygg- och anläggningverksamheter. Lämplig för alla gjutfomar även uppvärmda metallformor, varmbetong, däck, valsar eller där torktunnlar används.

Användning

Mest effektiva sättet att applicera formoljan är att använda olika typer av sprututrustning med platta munstycken. Munstycket måste vara inställt att ge ett mycket tunt och fint spraymönster. Särskilt viktigt är att ett mycket tunt lager formolja appliceras överallt, inklusive i hörn och fördjupningar.

Anmärkningar

Vid applicering måste temperaturen vara minst +5°C. Berörs ej av VOC-avgifter.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			grön
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.822
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	5.9
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-21
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	97
Biologiskt nedbrytbar	%	OECD 301 B	>60
Självantändningstemperatur	°C	DIN 51794	230

Europeisk avfallskod: 12 01 19 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

