

Hydraulolja

Q8 Hindemith 32-68 och Q8 Hindemith LT är hydrauloljor för mobila och stationära hydraulsystem. Speciellt för hydraulsystem där en olja med mycket ett mycket brett temperaturanvändningsområde krävs. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW).

FÖRDELAR

- Mycket högt viskositetsindex medger extremt brett temperaturanvändningsområde
- Utomordentligt goda lågtemperaturegenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationstabilitet
- Minimal skumning

KVALITETSNIVÅ

- Överträffar ISO 11158 kategori HV
- Överträffar DIN 51524 del 2 kategori HVLP
- Svensk Standard SS 15 54 34 AV 32 (Q8 Hindemith LT)
- Svensk Standard SS 15 54 34 AV 46 (Q8 Hindemith 32-68)
- Täcker SH 15, SHS 32, SHS 46 och SH 68 (Q8 Hindemith LT)
- Täcker SHS 32, SHS 46 och SH 68 (Q8 Hindemith 32-68)
- Volvo STD 98607, hydraulolja BLV (Q8 Hindemith LT)
- Försvarsstandard FSD 8401 (Q8 Hindemith LT)

TYPDATA

ISO VG klass	LT	32-68
Densitet, 15°C, kg/m ³	875	874
Viskositet, cSt		
vid -40°C	1466	
vid -30°C	611	3559
vid -20°C	311	1282
vid 40°C	32	46
vid 100°C	11	11
Viskositetsindex	353	242
Flampunkt, °C	100	158
Lägsta flytttemperatur, °C	-51	-51
TAN, D974, mg KOH/g	0,30	0,30
Luftavskiljning, 50°C, min	2	3
Filtrerbarhetsfaktor, CETOP	104	104

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se