

Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30

Syntetisk UHPD-motorolja för ACEA E4 / E6 / E7 / E9

Beskrivning

Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30 är en överlägsen högpresterande Low SAPS-motorolja. Denna produkt erbjuder exceptionellt skydd mot motorslitage, särskilt mot kamförlitning, och ger förbättringar av bränsleekonomin upp till 1 % eller mer. Den uppfyller ACEA E6-specifikationen tillsammans med specifikationerna för olika ledande europeiska OEM-tillverkare som Mercedes-Benz, MAN, Scania och Volvo.

Användningsområde

Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30 är utvecklad för tunga fordon som kräver ACEA E4 / E6 / E7 / E9 och API CJ-4 specifikationer. Den kan användas i de flesta Euro IV-, Euro V- och Euro VI-dieselmotorer utrustade med efterbehandlingssystem som drivs på diesel med låg svavelhalt. Den överträffar kraven på mer än 90 % av den tunga flottan som IVECO, Scania, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo, MTU, Caterpillar eller Tatra Trucks. Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30 kan användas där Volvo VDS-5 är föreskriven men ändringsintervallet måste justeras. Därmed finns inga VDS-5-bränsleekonomiska fördelar tillgängliga. Observera att Q8 Formula Truck 8800 FE 5W-30 inte är VDS-5-godkänd

Fördelar

- Överlägset skydd mot motorslitage.
- Förbättringar av bränsleekonomi upp till 1 %.
- Överlägsen biobränslekompatibilitet.
- Överlägset skydd av efterbehandlingssystemet (SCR).
- Bäst i klassen i motorrenhet.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	E4	MAN	M 3271-1
ACEA	E6	MAN	M 3477
ACEA	E7	MAN	M 3575
ACEA	E9	MAN	M 3677
API	CJ-4	MB	228.31
Caterpillar	ECF-3	MB	228.51
Cummins	CES 20081	MTU	Type 3.1
DAF	Extended Drain	Mack	EO-O Premium Plus
Detroit Diesel	93K218	Renault	RLD-3
Deutz	DQC IV-10 LA	Scania	LA (Low Ash)
Iveco	18-1804 TLS E6	Scania	LDF-4
Iveco	18-1804 TLS E9	Volvo	CNG
Liebherr	LH-00-ENG LA	Volvo	VDS-4
Liebherr	LH-00-ENG5C LA		

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Viskositetsgrad	-	-	SAE 5W-30
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	72.5
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.2
Viskositetsindex	D 2270	-	167
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	13
Hällpunkt	D 97	°C	-42
Flampunkt, P-M	D 93	°C	221
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.0
Pumpgräns Temperatur	D 3829	°C	-39

