

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

BETONGLÖSARE

AdProLine® Betonglösare är ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg, väggar mm.

Egenskaper

Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

Bruksanvisning

AdProLine® Betonglösare levereras som koncentrat och späds normalt med vatten. Spädningsförhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men Betonglösare kan även användas i koncentrerad form. Genom att öka koncentrationen och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 - 40 min förbättras effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt. Applicera AdProLine® Betonglösare med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Varning

lakttag stor försiktighet, testa alltid liten yta först. Kan skada rostfria material.

Förpackning

| Art.nr | Frp. | Stl. | Frp. | Pall |
|--------|------|-------|-----------|-------------|
| 490005 | Dunk | 5 l | 3 st/frp. | 108 st/pall |
| 490025 | Dunk | 255 l | – | 24 st/pall |
| 490210 | Fat | 210 l | – | – |
| 491000 | IBC | 210 l | – | – |



Tekniska data

| | |
|--------------------|---------------|
| Färg | Klar/ljusgul |
| Lukt | Svag egendoft |
| Löslighet i vatten | Lättlöslig |
| Kokpunkt | 100°C |
| pH i koncentrat | Ca 2 |
| Densitet | 1,020 |
| Lagring | Frostfritt |

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

