

## Q8 Allroads 4T 10W-40

Utmärkt syntetisk motorcykelolja

### Beskrivning

Q8 Allroads 4T 10W-40 är en utmärkt syntetisk motorcykelolja som matchar olika körförhållanden. Dess robusta formulering ger en stark oljefilm på alla rörliga delar som garanterar ett enastående slitskydd och vid växling under alla körförhållanden. Q8 Allroads 4T 10W-40 överträffar de bästa internationella OEM-kraven.

### Användningsområde

Q8 Allroads 4T 10W-40 kan användas för landsväg motorcyklar (daglig transport) och terränmotorcyklar med torr eller våt koppling. Den kan användas i både luft- och vattenkylda motorer.

### Fördelar

- Utmärkt motorprestanda vid extrema körförhållanden.
- Enastående året runt egenskaper.
- Utmärkt skydd mot rost och korrosion.
- Enastående lagersmörjning och cylinderslitageskydd.
- Utmärkt renhet och slitageskydd för alla komponenter.

### Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API SN JASO MA2

### Egenskaper

|                               | Metod  | Enhet              | Typvärden |
|-------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| Densitet, 15 °C               | D 4052 | g/ml               | 0,874     |
| Viskositetsgrad               | -      | -                  | 10W-40    |
| Kinematisk Viskositet, 40 °C  | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 98        |
| Kinematisk Viskositet, 100 °C | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 14,5      |
| Viskositetsindex              | D 2270 | -                  | 154       |
| Flampunkt, P-M                | D 93   | °C                 | 202       |
| Lägsta flyttemperatur         | D 97   | °C                 | -42       |
| Apparent Viskositet, -25 °C   | D 5293 | mPa.s              | 6610      |