

INTACT XF 25

VOC-fritt korrosionsskydd

Beskrivning

INTACT XF 25 är ett barium- och VOC-fritt korrosionsskyddsmedel med vattenawisande egenskaper för alla järnmetaller. Bildar en tunn oljig skyddsfilm som har enastående korrosionsskyddande egenskaper. Skyddsfilmen kan lätt avlägsnas med lösningsmedel eller med vattenbaserat alkaliskt rengöringsmedel (T >50 °C).

Fördelar

- Tillförlitligt korrosionsskydd
- Stor vattenawisande förmåga , även med emulsion
- Snabbt demulgerande
- Barium-fri
- VOC-fri
- Låg lukt
- Ej farligt gods
- Hög flampunkt

Användning

INTACT XF 25 kan appliceras genom doppling, sprayning eller borstning. Tack vare lösningsmedel med hög kokpunkt, är torktiden längre jämfört med rostskyddsmedel innehållande VOC. Fullständigt korrosionsskydd säkerställs, även under fuktiga förhållanden.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			mörkgul
Densitet vid 20 °C	g/ml		0.834
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s		4.8
Flampunkt C.O.C	°C		101
Skyddsfilm, tjocklek	µm		1.0
Skyddsfilm, vikt	g/m ²		1.0
Saltspray-test	h		>8 <24
Fuktighetskammare	cykler 24 tim		14
Inomhus lager	månader		12-18
Icke isolerat lager	månader		4-8
Avdunstningstid	%		25

Europeisk avfallskod: VeVA / EWC 070604 / Vattenföroreningsklass: WGK2

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.